



DEVIS N° RM00045

Date : 10/01/2020

Code client : DIV43840467800
Tél. : 05 62 66 17 17 /

Monsieur PIERRE JAHN

7 rue Jules Sabin Corties
32140 MASSEUBE

Votre contact : M.RUZ Mickael - Tél : 06 33 72 45 13

Suite à votre demande, veuillez trouver ci-dessous notre meilleure offre de prix pour fourniture seule ou avec pose des menuiseries dont le détail ci-dessous définit notre prestation.

La présente offre est régie par nos conditions générales de vente que vous trouverez au verso de ce document. Par son acceptation, le client les reconnaît sans réserve.


Nos menuiseries sont éligibles au crédit d'impôt suivant la législation en vigueur et présentent les coefficients thermiques et les facteurs solaires suivants (ex pour fenêtres à frappe):

PVC : $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ et $S_w = 0,42$

ALU : $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ et $S_w = 0,53$

Nos délais de livraison sont généralement de 10 à 12 semaines après la prise de cotes définitives, validation de la commande par notre service technique et faisabilité de production par nos fournisseurs.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions d'agréer nos sincères salutations.

Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA	
<p><u>Menuiserie PVC OKNOPLAST Gamme 70 CHARME MINI :</u> <u>Déclaration CE et de performance unique à chaque fenêtre no 1/G70/2015</u> <u>Profilé VEKA dormant à 5 chambres (jusqu'à 6 chambres en ouvrant)</u> <u>Tous les profilés sont renforcés en acier galvanisé ep: min 1.5mm.</u> <u>Les fenêtres sont équipées de ferrage de la marque Winkhaus</u> <u>De base: Gâches de sécurité, rouleaux I.S. anti-fausse manoeuvre, rehausseur du vantail, ferrage symétrique et microventilation.</u> <u>$U_w = 1.3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ et $S_w = 0.44$ pour un vitrage standard 4/16/4 ($U_g=1.1$) selon les normes EN-14351-1 et XP P50-777</u></p> <p>CUISINE / SDB : Châssis 2 vantaux OB / OF avec battement central poignée 112mm Larg 1160 mm x Haut 550 mm</p> <ul style="list-style-type: none">. Gamme CHARME mini finition PURE. Parclose Charme. Ouvrant 70mm. Dormant rénovation persienne. Dim. Fabrication (Dos de dormant sans les ailes). Joint de propreté total. Couleur 2 faces : Blanc teinté masse (Ral 9016). Vitrage 4/16/4 FE (argon) $U_g=1,1$ (standard). Intercalaire Warm-Edge Noir 9005. Sans seuil, sans appui (dormant périphérique). Droite tirant (vue intérieure). Ferrage standard. Poignée KISKA standard : blanc. Hauteur de poignée standard bas ouvrant : 184 mm. Habillage extérieur à gauche : Cornière 40/60 mm (25CR4060). Habillage extérieur à droite : Cornière 40/60 mm (25CR4060)		2	444,25	888,50	3




Menuiserie Ruz Mickael - 5 rue des cypres Z.A Bordebasse - 31800 Saint Gaudens - FRANCE
Tél. : 06.33.72.45.13 - Fax : - E-mail : contact@mrm31.fr -
S.A.S. au capital de 5000 Euros - 80140887300017 - APE 4332A - TVA FR54801408873
Certificat RGE n° E137894
Assurance décennale ALLIANZ 1, cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex
Contrat n°57309311 valable en France Métropolitaine

1 sur 4



Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA	
<ul style="list-style-type: none"> . Habillage extérieur en haut : Cornière 40/60 mm (25CR4060) . Habillage extérieur en bas : Cornière 60/100 mm (25CR60100) . Habillage intérieur à gauche : Plat 80mm (PL8020) . Habillage intérieur à droite : Plat 80mm (PL8020) . Habillage intérieur en haut : Plat 80mm (PL8020) . Largeur par défaut de l'ouvrant principal : 580mm (clairs de vue égaux) . Rejet d'eau standard, perçage dans la partie basse du dormant (côté extérieur) . Perçage du dormant 6.5mm (gauche, droite et haut) . Paumelles même couleur que la poignée <p> </p>					
<p>CUISINE / CH : Châssis 2 vantaux OB / OF avec battement central poignée 112mm Larg 1450 mm x Haut 1280 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Gamme CHARME mini finition PURE . Parclose Charme . Ouvrant 70mm . Dormant rénovation persienne . Dim. Fabrication (Dos de dormant sans les ailes) . Joint de propreté total . Couleur 2 faces : Blanc teinté masse (Ral 9016) . Vitrage 4/16/4 FE (argon) Ug=1,1 (standard) . Intercalaire Warm-Edge Noir 9005 . Sans seuil, sans appui (dormant périphérique) . Droite tirant (vue intérieure) . Ferrage standard . Poignée KISKA standard : blanc . Hauteur de poignée standard bas ouvrant : 570 mm . 2 aérateurs à fente Aéromat . Habillage extérieur à gauche : Cornière 40/60 mm (25CR4060) . Habillage extérieur à droite : Cornière 40/60 mm (25CR4060) . Habillage extérieur en haut : Cornière 40/60 mm (25CR4060) . Habillage extérieur en bas : Cornière 60/100 mm (25CR60100) . Habillage intérieur à gauche : Plat 80mm (PL8020) . Habillage intérieur à droite : Plat 80mm (PL8020) . Habillage intérieur en haut : Plat 80mm (PL8020) . Habillage intérieur en bas : Plat 80mm (PL8020) . Largeur par défaut de l'ouvrant principal : 725mm (clairs de vue égaux) . Rejet d'eau standard, perçage dans la partie basse du dormant (côté extérieur) . Perçage du dormant 6.5mm (gauche, droite et haut) . Paumelles même couleur que la poignée <p> </p> <p>Dont main d'oeuvre : 840,00 € H.T.</p>		7	747,42	5 231,94	3

Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA	
<p>SALON : Châssis 2 vantaux OB / OF avec battement central poignée 112mm Larg 1450 mm x Haut 2100 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Gamme CHARME mini finition PURE . Parclose Charme . Ouvrant 70mm . Dormant rénovation persienne . Dim. Fabrication (Dos de dormant sans les ailes) . Joint de propreté total . Couleur 2 faces : Blanc teinté masse (Ral 9016) . Vitrage 4/16/4 FE (argon) Ug=1,1 (standard) . Intercalaire Warm-Edge Noir 9005 . Seuil bas WINSTEP (104.235) (inclus dans la hauteur) . Droite tirant (vue intérieure) . Ferrage standard . Poignée KISKA standard : blanc . Hauteur de poignée standard bas ouvrant : 1070 mm . 2 aérateurs à fente Aéromat . Habillage extérieur à gauche : Cornière 40/60 mm (25CR4060) . Habillage extérieur à droite : Cornière 40/60 mm (25CR4060) . Habillage extérieur en haut : Cornière 40/60 mm (25CR4060) . Habillage intérieur à gauche : Plat 80mm (PL8020) . Habillage intérieur à droite : Plat 80mm (PL8020) . Habillage intérieur en haut : Plat 80mm (PL8020) . Habillage intérieur en bas : Cornière en aluminium 100/100 (24ACS100100P) . Largeur par défaut de l'ouvrant principal : 725mm (clairs de vue égaux) . Rejet d'eau standard, perçage dans la partie basse du dormant (côté extérieur) . Perçage du dormant 6.5mm (gauche, droite et haut) . Paumelles même couleur que la poignée <p>  </p> <p>Dont main d'oeuvre : 120,00 € H.T.</p>		1	1 064,64	1 064,64	3

Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA	
<p><u>Menuiserie PVC OKNOPLAST Gamme 70 KONCEPT PE 105</u> <u>Déclaration C.E et de performance unique à chaque fenêtre no</u> <u>2/P70/2015</u> <u>Profilé VEKA 70mm d'épaisseur à 3 chambres (ouvrant) & 5</u> <u>chambres (dormant) à double joint</u> <u>Tous les profilés sont renforcés en acier galvanisé de 1.5mm</u> <u>d'épaisseur.</u> <u>Ferrure Winkhaus suivant les dimensions</u> <u>Trois paumelles D3D en standard (paumelles GU de type Dr.</u> <u>Hahn en option)</u> <u>Ud compris entre 1.1 W/m².K et 1.6 W/m².K selon la typologie de</u> <u>remplissage et selon les normes EN-14351-1 et XP P50-777</u></p> <p>Porte d'entrée 105 1 vantail Larg 860 mm x Haut 2130 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Gamme DROIT (Koncept) . Parclose Droite . Dormant rénovation, aile de 65 . Dim. Fabrication (Dos de dormant sans les ailes) . Délignage des ailettes sur 1 côté . Couleur 2 faces : Blanc teinté masse (Ral 9016) . Panneau décoratif 36mm (ATTENTION la représentation du panneau est en vue extérieure) . Panneau PHI S1 . Vitrage de sécurité de classe B2B / intercalaire / vitrage ornementé Décormat (Satinato) . Seuil ALU . Ouverture intérieure . Gauche tirant (vue intérieure) . Paumelles standard D3D blanc . Crémone 3 points automatique (GU Secury Automatic) . Cylindre avec 3 clés . Double béquille standard G 01 blanc . Hauteur de poignée : 1040mm . Rejet d'eau standard, perçage dans la partie basse du dormant (côté extérieur) . Perçage du dormant 6.5mm (gauche, droite et haut) . Reste à droite 40mm <p></p> <p>Dont main d'oeuvre : 120,00 € H.T.</p>		1	1 883,98	1 883,98	3

Règlement : 30% à la commande, 60 % à réception de la marchandise, le solde après travaux.
Acompte demandé : 2 786,36 € à la commande, 5 740,72 € à la livraison des marchandises.

Total TVA 1 (20%) = 0,00 €
Total TVA 2 (10%) = 0,00 €

Total TVA 3 (5,5%) = 498,80 €

Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposés par la loi, sera répercutée sur ces prix.

Images et photos non contractuelles - ce devis est valable 1 mois

Bon pour accord

Signature client :

Fait à :

le :

Total HT :	9 069,06 €
Total TVA :	498,80 €
Total TTC :	9 567,86 €
Contribution financière au titre des C.E.E. :	280,00 €
Reste à charge :	9 287,86 €

