



FACTURE N° 00969

FACTURE N° 00969

Date : 16/11/2019

Code Client : FAB002
Tél. : 07.83.36.21.50/
Fax :
E-mail : gerardfabius@hotmail.fr


Monsieur Gerard FABIUS

14 allée de la Meurthe

31770 COLOMIERS


Votre contact : RUZ Mickael - 06 33 72 45 13
Adresse du chantier : Mounier - rue des Courteillasses - - 31510 MALVEZIE
Réf. : SOLDE

	Désignation (Selon devis n°190820088)	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
	PORTE D'ENTREE 2 VANTAUX TIERCE	1	0,00	0,00	3
	<p><i>Menuiserie PVC OKNOPLAST Gamme 70 RUBIN PE 105 Déclaration C.E et de performance unique à chaque fenêtre no 2/P70/2015 Profilé VEKA 70mm d'épaisseur à 3 chambres (ouvrant) & 5 chambres (dormant) à double joint Tous les profilés sont renforcés en acier galvanisé de 1.5mm d'épaisseur. Ferrure standard: Crémone à 4 points de fermeture à galets (autres crémones en option) Trois paumelles D3D en standard (paumelles GU de type Dr. Hahn en option) Ud compris entre 1.1 W/m².K et 1.6 W/m².K selon la typologie de remplissage et selon les normes EN-14351-1 et XP P50-777</i></p> <p>Ensemble composé Larg 1155 mm x Haut 2430 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Porte d'entrée 105 2 vantaux tiércée : Larg 821 mm x Haut 2150 mm <ul style="list-style-type: none"> . Gamme RUBIN . Parclose Droite . Dormant rénovation, aile de 65 . Dim. Fabrication (Dos de dormant sans les ailes) . Couleur 2 faces : Blanc teinté masse (Ral 9016) . Panneau décoratif 40mm (ATTENTION la représentation du panneau est en vue extérieure) . Panneau : Tradition No 4 . Panneau S1 . Vitrage de sécurité de classe B2B / intercalaire / vitrage ornementé Delta blanc . Seuil ALU . Ouverture intérieure . Gauche tirant (vue intérieure) . Paumelles D3D blanc . Crémone 5 points à crochets automatique (Winhkaus AV3 M4) . Cylindre avec 3 clés . Double béquille standard G 01 blanc . Hauteur de poignée : 1070mm . Rejet d'eau standard, perçage dans la partie basse du dormant (côté extérieur) . Perçage du dormant 6.5mm (gauche, droite et haut) - Fixe latéral pour Porte 105 : Larg 334 mm x Haut 2150 mm <ul style="list-style-type: none"> . Gamme RUBIN . Parclose Droite . Dormant rénovation, aile de 65 . Dim. Fabrication (Dos de dormant sans les ailes) 	1	2 297,25	2 297,25	3



Menuiserie Ruz Mickael - 5 RUE DES CYPRES Z.A. BORDEBASSE - 31800 REGADES - FRANCE
Tél. : 06.33.72.45.13 / 05.61.88.29.42 - Fax : - E-mail : contact@mrm31.fr -
S.A.S. au capital de 5000 Euros - 80140887300017 - APE 4332A - TVA FR54801408873
Certificat RGE n° E137894
Assurance décennale ALLIANZ 1, cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex
Contrat n°57309311 valable en France Métropolitaine



Désignation (Selon devis n°190820088)	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
<ul style="list-style-type: none"> . Couleur : intérieur Blanc teinté masse (Ral 9016), extérieur Winchester veiné 49240 . Vitrage Delta blanc 4/16/44.2 VSG FE (argon) Ug=1,1 . Intercalaire Warm-Edge Noir 9005 . Seuil ALU . Réhausse . Cylindre avec 3 clés . Meneau 118 statique . Rejet d'eau standard, perçage dans la partie basse du dormant (côté extérieur) . Perçage du dormant 6.5mm (gauche, droite et haut) - Imposte fixe vitrée sur dormant pour Porte 105 : Larg 1155 mm x Haut 280 mm . Gamme RUBIN . Parclose Droite . Dormant rénovation, aile de 65 . Dim. Fabrication (Dos de dormant sans les ailes) . Couleur : intérieur Blanc teinté masse (Ral 9016), extérieur Winchester veiné 49240 . Vitrage Delta blanc 4/16/44.2 VSG FE (argon) Ug=1,1 . Intercalaire Warm-Edge Noir 9005 . Cylindre avec 3 clés . Rejet d'eau standard, perçage dans la partie basse du dormant (côté extérieur) . Perçage du dormant 6.5mm (gauche, droite et haut) <p>Dont main d'oeuvre : 300,00 € H.T.</p>				
 <p>Menuiserie PVC OKNOPLAST Gamme 70 RUBIN Réduit : Déclaration CE et de performance unique à chaque fenêtre no 1/G70/2015 Profilé VEKA dormant à 5 chambres (jusqu'à 6 chambres en ouvrant) Tous les profilés sont renforcés en acier galvanisé ep: min 1.5mm. Les fenêtres sont équipées de ferrage de la marque Winkhaus De base: Gâches de sécurité, rouleaux I.S, anti-fausse manoeuvre, rehausseur du vantail, ferrage symétrique et microventilation. Uw = 1.3 W/m².K et Sw = 0.44 pour un vitrage standard 4/16/4 (Ug=1.1) selon les normes EN-14351-1 et XP P50-777 Porte-fenêtre double béquille serrure 1 vantail Larg 790 mm x Haut 1960 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Gamme RUBIN Réduit PF94 . Parclose Droite . Ouvrant 94mm . Dormant rénovation, aile de 65 . Dim. Fabrication (Dos de dormant sans les ailes) . Couleur 2 faces : Blanc teinté masse (Ral 9016) . Vitrage 4/16/4 FE (argon) Ug=1,1 (standard) . Intercalaire Warm-Edge Noir 9005 . Seuil bas Alu certifié CSTB (104.285) (inclus dans la hauteur) . Soubassement plein renforcé 36mm avec traverse de 85mm (haut 900mm) . Petits-bois incorporés 18mm or (sans croix rapportées) . Petits bois : 3 x 2 carreaux par vitrage . Droite tirant (vue intérieure) . Ferrage standard . Double poignée Harmony Blanc . Rejet d'eau standard, perçage dans la partie basse du dormant (côté extérieur) . Perçage du dormant 6.5mm (gauche, droite et haut) . Paumelles même couleur que la poignée <p>Dont main d'oeuvre : 150,00 € H.T.</p>	1	834,92	834,92	3
<p>Facture d'acompte N° 00923 de 991,33 € TTC Reçu le 13/09/2019 par Chèque bancaire (lydia 144504017a)</p>	1	-939,65	-939,65	3
<p>Facture d'acompte N° 00961 de 1 982,66 € TTC Reçu le 07/11/2019 par Chèque bancaire (lydia 144504018)</p>	1	-1 879,30	-1 879,30	3

