

SARL RENOV'AKTION

26 ROUTE DE BORDEAUX
ROUTE DEPARTEMENTALE 935

65460 BAZET

Tél. : 05 81 59 99 50

email : contact.renovaktion@gmail.com

Internet : www.renovaktion.com



RENOV'AKTION

Vos projets. Nos missions.

Devis N° 22/8/1001048

Le 14 juin 2022

MME GLORCH CHERYL

10 RUE SAINT MICHEL

65140 RABASTENS DE BIGORRE

Fournitures Livrées et Posées 5.5%

Contact client, Tél.: 06 84 77 07 32 - Mobile : 0

Votre contact : **LARTIGUE NICOLAS (Mobile : 06 63 55 43 99 ou Email : nlartigue.renovaktion@gmail.com)**

Livraison à l'adresse de facturation

Page N° 1/8


Suite à votre demande, veuillez trouver ci-joint votre étude personnalisée chiffrée ci-dessous.
Vous en souhaitant bonne réception et restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

La présente offre est régie par les conditions générales de vente de notre société


Par son acceptation, le client les reconnaît sans réserve.

N.B : Les cas de pose en rénovation peuvent être modifiés (contraintes techniques ou esthétiques) par le responsable technique lors du métré.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.



Réf.	Libellé	Qté	PU Net	Total HT	T
	<p>REZ DE CHAUSSEE PVC AM PVC 82, Fenêtre 2 vtx à la française, Pose en rénovation Largeur 1100 mm, Hauteur 1900 mm (Cotes clair bâti jeu déduit) (Sans Allège)</p> <p>Menuiserie PVC AtlanteM appartenant à la gamme AM PVC 82. Ouvrant d'une épaisseur de 82 mm à 6 chambres d'isolation, fibré selon abaques en teinte masse et intégralement en coloris plaxés. Double joint d'étanchéité sur l'ouvrant et le dormant. Renfort dormant acier galvanisé profilé à froid (1.5 mm d'épaisseur) selon l'avis technique et les exigences CSTB, Sur la couleur l'ouvrant est intégralement renforcé par de la fibre de verre continu. Quincaillerie système MACO. Menuiseries sous Avis technique et certification NF-CstBat Acotherm - certificat en vigueur disponible sur www.atlantem.fr - Performance AEV : A*3 E*7B V*A2 (dans les limites du certificat). Menuiserie conforme à la RT 2012. Fabricant : ATLANTEM PVC</p> <p> Origine France garantie</p> <p>Caractéristiques détaillées de ce produit : OP tirant droit vue Int. Teinte masse Blanc 9016. Vitrage 28 mm. 4 Clair / 20 / 4 ITR : Ug = 1,1 Rw = 31 dB. Intercalaire Composite Noir + Argon. Ouvrant 82 mm Fibré selon abaques à 6 chambres avec jet d'eau intégré. Dormant rénovation avec aile de 42 mm (5009). Parclose à doucine. Cornière 60x40 3 côtés. Bavette 100x100 pan coupé. Dormant périphérique. Battement Réduit Habillé - Poignée centrée (BRH). Renfort suivant abaque. Houssette sur SF. Fixation par Vis vérins fournies 6x70. Mortaise et grille ventilation 30 m3 sur châssis. Grille couleur Blanche. Crémone à renvoi d'angle. Galets champignons et Gâches Zamack Semi fourchette. Poignée Vérona Sécustik Blanche. Hauteur poignée Standard à 700. Coefficient thermique Uw : 1,2 W/m².K. Facteur solaire Sw = 0.40. Transmission lumineuse TLw = 56 %. Version catalogue 22D1.</p>				



Réf.	Libellé	Qté	PU Net	Total HT	T
Valeurs thermiques calculées selon les règles d'application Th-Bât Th-U, (2006) fascicule "parois vitrées", et EN ISO 10777-1 et 2. Formats conventionnels relevant de la norme NF EN 14351-1.					
	SOUS-TOTAL : PVC AM PVC 82, Fenêtre 2 vtx à la française, Pose en rénovation	1	824,95	824,95	2
	 <p>CHASSIS COTE VITRINE PVC AM PVC 82, Châssis composé, Pose en rénovation Largeur 1000 mm, Hauteur 2550 mm (Cotes clair bâti jeu déduit) (Sans Allège) Menuiserie PVC Atlantem appartenant à la gamme AM PVC 82. Ouvrant d'une épaisseur de 82 mm à 6 chambres d'isolation, fibré selon abaques en teinte masse et intégralement en coloris plaxés. Double joint d'étanchéité sur l'ouvrant et le dormant. Renfort dormant acier galvanisé profilé à froid (1.5 mm d'épaisseur) selon l'avis technique et les exigences CSTB, Sur la couleur l'ouvrant est intégralement renforcé par de la fibre de verre continu. Quincaillerie système MACO. Menuiseries sous Avis technique et certification NF-CstBat Acotherm - certificat en vigueur disponible sur www.atlantem.fr - Performance AEV : A*3 E*7B V*A2 (dans les limites du certificat). Menuiserie conforme à la RT 2012. Fabricant : ATLANTEM PVC  Origine France garantie</p> <p>Caractéristiques détaillées de ce produit : Teinte masse Blanc 9016. Dormant rénovation avec aile de 42 mm (5009). Pardose à doucine. Châssis livrés assemblés. Fixation par Vis vérins fourmies 6x70. Version catalogue 22D1. PVC AM PVC 82, Fenêtre 1 vtl à la française, Pose en rénovation: Largeur (mm) = 1000, Hauteur (mm) = 1550 Droit tirant vue Int. Vitrage 24 mm. 4 Clair / 16 / 4 ITR : Ug = 1.1 Rw = 31 dB. Intercalaire Aluminium Noir + Argon. Ouvrant 82 mm Fibré selon abaques à 6 chambres avec jet d'eau intégré. Cornière 60x40 3 côtés. Bavette 100x100 pan coupé. Dormant périphérique. Renfort suivant abaque. Crémone à renvoi d'angle. Galets champignons et Gâches Zamack Semi fourchette. Poignée Verona Sécustik Blanche. Hauteur poignée Standard à 600. Coefficient thermique Uw : 1,3 W/m².K. Facteur solaire Sw = 0.38. Transmission lumineuse TLw = 50 %. PVC AM PVC 82, Châssis fixe en dormant, Pose en rénovation: Largeur (mm) = 1000, Hauteur (mm) = 1000 Panosta Lisse. Cornière 60x40 3 côtés. Bavette 100x100 pan coupé. Dormant périphérique. Renfort suivant abaque.</p>				
Valeurs thermiques calculées selon les règles d'application Th-Bât Th-U, (2006) fascicule "parois vitrées", et EN ISO 10777-1 et 2. Formats conventionnels relevant de la norme NF EN 14351-1.					
	SOUS-TOTAL : PVC AM PVC 82, Châssis composé, Pose en rénovation	1	832,80	832,80	2
	 <p>Sans repère VR ext. DECO, lame ALU 37mm, manoeuvre filaire Largeur 3000 mm, Hauteur 2500 mm (Cotes d'exécution) Fabricant : SOPROFEN, COFFRES EXTERIEURS ET TRADITIONNELS  Fabrication Française</p>				

Réf.	Libellé	Qté	PU Net	Total HT	T
	<p>Caractéristiques détaillées de ce produit : Sans option lame. Enroulement extérieur. Motorisation Somfy. Coffre 205 standard. Nombre de manoeuvres : 1. Sans embouts de coulisse. Tablier unique. Coloris standard tablier blanc. Vue intérieure. Moteur filaire ILMO. Interrupteur à position fixe pose encastrée réf IFE-IPF. Manoeuvre à droite. Sortie moteur E1. Coulisses standard. Perçage coulisses en tableau. Lame finale LF44 sans verrou + joint de lame finale. Coloris coffre standard : blanc. Coloris coulisses standard : blanc. Coloris lame finale standard : blanc. Aspect laquage : Lisse-satiné. Câble standard.</p>				
	SOUS-TOTAL : VR ext. DECO, lame ALU 37mm, manoeuvre filaire	1	1 198,56	1 198,56	2
	<p>ENTREE COTE SUD PVC AM PVC 82, Porte d'entrée 1 vtl ouverture Int., Pose en rénovation Largeur 1000 mm, Hauteur 2350 mm (Cotes clair bâti jeu déduit) (Sans Allège) Menuiserie PVC Atlantem appartenant à la gamme AM PVC 82. Ouvrant d'une épaisseur de 82 mm à 6 chambres d'isolation, fibré selon abaques en teinté masse et intégralement en coloris plaxés. Double joint d'étanchéité sur l'ouvrant et le dormant. Renfort dormant acier galvanisé profilé à froid (1.5 mm d'épaisseur) selon l'avis technique et les exigences CSTB, Sur la couleur l'ouvrant est intégralement renforcé par de la fibre de verre continu. Quincaillerie système MACO. Menuiseries sous Avis technique et certification NF-CstBat Acotherm - certificat en vigueur disponible sur www.atlantem.fr - Performance AEV : A*3 E*7B V*A2 (dans les limites du certificat). Menuiserie conforme à la RT 2012. Fabricant : ATLANTEM PVC  Origine France garantie</p> <p>Caractéristiques détaillées de ce produit : Gauche tirant vue Int. Teinte masse Blanc 9016. Vitrage 28 mm. 44.2 ITR / 16 / 4 G200 : Ug = 1.1 Rw = 37 dB. Intercalaire Composite Noir + Argon. Ouvrant 82 mm Fibré selon abaques à 6 chambres avec jet d'eau intégré. Dormant rénovation avec aile de 42 mm (5009). Parcose à doucine avec liseret (3635). Cornière 60x40 3 côtés. Seuil Alu à rupture thermique 20 mm. Renfort suivant abaque. Fixation par Vis vérins fournies 6x70. Traverse intermédiaire: Ht du bas du vantail au dessus de la traverse = 900. Panosta Lisse. Serrure à relevage. Béquille double Blanche. Cylindre standard 3 clés. Hauteur poignée Standard à 1050. Version catalogue 22D1.</p>				
	SOUS-TOTAL : PVC AM PVC 82, Porte d'entrée 1 vtl ouverture Int., Pose en rénovation	1	1 407,55	1 407,55	2
	ENTREE COTE EST				



Réf.	Libellé	Qté	PU Net	Total HT	T
	<p>PVC AM PVC 82, Porte d'entrée 2 vtx ouverture Int., Pose en rénovation Largeur 1500 mm, Hauteur 2350 mm (Cotes clair bâti jeu déduit) (Sans Allège)</p> <p>Menuiserie PVC AtlanteM appartenant à la gamme AM PVC 82. Ouvrant d'une épaisseur de 82 mm à 6 chambres d'isolation, fibré selon abaques en teinté masse et intégralement en coloris plaxés. Double joint d'étanchéité sur l'ouvrant et le dormant. Renfort dormant acier galvanisé profilé à froid (1.5 mm d'épaisseur) selon l'avis technique et les exigences CSTB, Sur la couleur l'ouvrant est intégralement renforcé par de la fibre de verre continu. Quincaillerie système MACO. Menuiseries sous Avis technique et certification NF-CstBat Acotherm - certificat en vigueur disponible sur www.atlantem.fr - Performance AEV : A*3 E*7B V*A2 (dans les limites du certificat). Menuiserie conforme à la RT 2012. Fabricant : ATLANTEM PVC</p> <p> Origine France garantie</p> <p>Caractéristiques détaillées de ce produit : OP tirant droit vue Int. Teinte masse Blanc 9016. Vitrage 28 mm. 44.2 ITR / 16 / 4 G200 : Ug = 1.1 Rw = 37 dB. Intercalaire Composite Noir + Argon. Ouvrant 82 mm Fibré selon abaques à 6 chambres avec jet d'eau intégré. Dormant rénovation avec aile de 42 mm (5009). Parclose à doucine avec liseret (3635). Cornière 120x80 3 côtés. Seuil Alu à rupture thermique 20 mm. Battement Large - Poignée décentrée (BL). Renfort suivant abaque. Verrou haut et bas sur SF. Fixation par Vis vérins foomies 6x70. Traverse intermédiaire: Ht du bas du vantail au dessus de la traverse = 900. Panosta Lisse. Serrure à relevage. Béquille double Blanche. Cylindre standard 3 clés. Hauteur poignée Standard à 1050. Version catalogue 22D1.</p>				
SOUS-TOTAL : PVC AM PVC 82, Porte d'entrée 2 vtx ouverture Int., Pose en rénovation		1	2 241,89	2 241,89	2
	<p>SDB PVC AM PVC 82, Soufflet, Pose en rénovation Largeur 1000 mm, Hauteur 900 mm (Cotes clair bâti jeu déduit) (Allège: Ht en mm = 800)</p> <p>Menuiserie PVC AtlanteM appartenant à la gamme AM PVC 82. Ouvrant d'une épaisseur de 82 mm à 6 chambres d'isolation, fibré selon abaques en teinté masse et intégralement en coloris plaxés. Double joint d'étanchéité sur l'ouvrant et le dormant. Renfort dormant acier galvanisé profilé à froid (1.5 mm d'épaisseur) selon l'avis technique et les exigences CSTB, Sur la couleur l'ouvrant est intégralement renforcé par de la fibre de verre continu. Quincaillerie système MACO. Menuiseries sous Avis technique et certification NF-CstBat Acotherm - certificat en vigueur disponible sur www.atlantem.fr - Performance AEV : A*3 E*7B V*A2 (dans les limites du certificat). Menuiserie conforme à la RT 2012. Fabricant : ATLANTEM PVC</p> <p> Origine France garantie</p> <p>Caractéristiques détaillées de ce produit :</p>				

Réf.	Libellé	Qté	PU Net	Total HT	T
	<p>Teinte masse Blanc 9016. Vitrage 28 mm. 4 G200 / 20 / 4 ITR : Ug = 1,1 Rw = 31 dB. Intercalaire Composite Noir + Argon. Ouvrant 82 mm Fibré selon abaques à 6 chambres avec jet d'eau intégré. Dormant rénovation avec aile de 42 mm (5009). Pardose à doucine. Cornière 60x40 3 côtés. Bavette 100x100 pan coupé. Dormant périphérique. Renfort suivant abaque. Fixation par Vis vérins fournies 6x70. Crémone à rouleaux et poignée. Poignée Vérona Sécustik Blanche. Coefficient thermique Uw : 1,2 W/m².K. Facteur solaire Sw = 0.40. Transmission lumineuse TLw = 46 %. Version catalogue 22D1.</p> <p>Valeurs thermiques calculées selon les règles d'application Th-Bât Th-U, (2006) fascicule "parois vitrées", et EN ISO 10777-1 et 2. Formats conventionnels relevant de la norme NF EN 14351-1.</p>				
	SOUS-TOTAL : PVC AM PVC 82, Soufflet, Pose en rénovation	1	445,20	445,20	2
	<p>ETAGE</p> <p>PVC AM PVC 82, Fenêtre 2 vtx à la française, Pose en rénovation Largeur 1000 mm, Hauteur 2000 mm (Cotes clair bâti jeu déduit) (Sans Allège)</p> <p>Menuiserie PVC AtlanteM appartenant à la gamme AM PVC 82. Ouvrant d'une épaisseur de 82 mm à 6 chambres d'isolation, fibré selon abaques en teinte masse et intégralement en coloris plaxés. Double joint d'étanchéité sur l'ouvrant et le dormant. Renfort dormant acier galvanisé profilé à froid (1.5 mm d'épaisseur) selon l'avis technique et les exigences CSTB, Sur la couleur l'ouvrant est intégralement renforcé par de la fibre de verre continu. Quincaillerie système MACO. Menuiseries sous Avis technique et certification NF-CstBat Acotherm - certificat en vigueur disponible sur www.atlantem.fr - Performance AEV : A*3 E*7B V*A2 (dans les limites du certificat). Menuiserie conforme à la RT 2012. Fabricant : ATLANTEM PVC</p> <p> Origine France garantie</p> <p>Caractéristiques détaillées de ce produit :</p> <p>OP tirant droit vue Int. Teinte masse Blanc 9016. Vitrage 28 mm. 4 Clair / 20 / 4 ITR : Ug = 1,1 Rw = 31 dB. Intercalaire Composite Noir + Argon. Ouvrant 82 mm Fibré selon abaques à 6 chambres avec jet d'eau intégré. Dormant rénovation avec aile de 42 mm (5009). Parcloses à doucine. Cornière 60x40 3 côtés. Bavette 100x100 pan coupé. Dormant périphérique. Battement Réduit Habillé - Poignée centrée (BRH). Renfort suivant abaque. Houssette sur SF. Fixation par Vis vérins fournies 6x70. Mortaise et grille ventilation 30 m3 sur châssis. Grille couleur Blanche. Crémone à renvoi d'angle. Galets champignons et Gâches Zamack Semi fourchette. Poignée Vérona Sécustik Blanche. Hauteur poignée Standard à 700. Coefficient thermique Uw : 1,2 W/m².K. Facteur solaire Sw = 0.40. Transmission lumineuse TLw = 56 %. Version catalogue 22D1.</p> <p>Valeurs thermiques calculées selon les règles d'application Th-Bât Th-U, (2006) fascicule "parois vitrées", et EN ISO 10777-1 et 2. Formats conventionnels relevant de la norme NF EN 14351-1.</p>				
	SOUS-TOTAL : PVC AM PVC 82, Fenêtre 2 vtx à la française, Pose en rénovation	6	822,00	4 932,00	2
	<p>Sans repère</p> <p>PROMO</p> <p>OFFRE PROMO VALABLE JUSQU'AU 20 JUIN</p>				



SARL RENOV'AKTION
65460 BAZET

MME GLORCH CHERYL
10 RUE SAINT MICHEL
65140 RABASTENS DE BIGORRE

Devis N° 22/8/1001048
Le 14 juin 2022

Page N° 6/8

Réf.	Libellé	Qté	PU Net	Total HT	T
SOUS-TOTAL : PROMO		-1	1 188,00	-1 188,00	2
T	TVA	Montant HT	Montant TVA		
2	5,50	13 194,95	725,72		
Mode de règlement : 40 % D' ACCOMPTE 30 % A LA LIVRAISON DU MATERIEL 30 % A LA FIN DU CHANTIER					
Montant à régler à la commande : 5 568,27 €					
Montant à régler à la livraison : 4 176,20 €					
Solde restant à régler : 4 176,20 €					
				MONTANT HT (HORS MO)	10 694,95 €
				POSE HT	2 500,00 €
				MONTANT TOTAL HT	13 194,95 €
				MONTANT TVA	725,72 €

MONTANT TOTAL TTC : 13 920,67 €

QUALIBAT RGE 3511, FOURNITURES ET POSE DE MENUISERIES EXTERIEURES

Date : Technicien Conseil

Signature : Signature :

Visuels non contractuels

Devis valable 1 mois. Date limite de l'offre : 14/07/2022

REPLACEMENT DE FENETRES SIMPLE VITRAGE EN FENETRES DOUBLE VITRAGE

Assurance Décennale n° 03695525 A

AREAS ASSURANCES 9B RUE RENE B YE 65000 TARBES

RGE E-E110790

Signature précédée de la mention "Lu et approuvé. Devis reçu avant exécution des travaux, bon pour accord"



ATTESTATION SIMPLIFIÉE¹

① IDENTITÉ DU CLIENT OU DE SON REPRÉSENTANT :

Je soussigné(e) :

Nom et prénom : **GLORCH CHERYL**.....Adresse : **10 RUE SAINT MICHEL**..... Code postal : **65140**.. Commune... **RABASTENS DE**.....

② NATURE DES LOCAUX

J'atteste que les travaux à réaliser portent sur un immeuble achevé depuis plus de deux ans à la date de commencement des travaux et affecté à l'habitation à l'issue de ces travaux :

 maison ou immeuble individuel immeuble collectif appartement individuel autre (précisez la nature du local à usage d'habitation)

Les travaux sont réalisés dans :

 un local affecté exclusivement ou principalement à l'habitation des pièces affectées exclusivement à l'habitation situées dans un local affecté pour moins de 50 % à cet usage des parties communes de locaux affectés exclusivement ou principalement à l'habitation dans une proportion de (.....) millièmes de l'immeuble un local antérieurement affecté à un usage autre que d'habitation et transformé à cet usageAdresse² : Commune..... Code postal :dont je suis : propriétaire locataire autre (précisez votre qualité) :

③ NATURE DES TRAVAUX

J'atteste que sur la période de deux ans précédant ou suivant la réalisation des travaux décrits dans la présente attestation, les travaux :

 n'affectent ni les fondations, ni les éléments, hors fondations, déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage, ni la consistance des façades (hors ravalement). n'affectent pas plus de cinq des six éléments de second œuvre suivants :Cochez les cases correspondant aux éléments affectés : planchers qui ne déterminent pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage huisseries extérieures cloisons intérieures installations sanitaires et de plomberie installations électriques système de chauffage (pour les immeubles situés en métropole)

NB : tous autres travaux sont sans incidence sur le bénéfice du taux réduit.

 n'entraînent pas une augmentation de la surface de plancher de la construction existante supérieure à 10 %. ne consistent pas en une surélévation ou une addition de construction. J'atteste que les travaux visent à améliorer la qualité énergétique du logement et portent sur la fourniture, la pose, l'installation ou l'entretien des matériaux, appareils et équipements dont la liste figure dans la notice (1 de l'article 200 quater du code général des impôts – CGI) et respectent les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales fixés par un arrêté du ministre du budget (article 18 bis de l'annexe IV au CGI). J'atteste que les travaux ont la nature de travaux induits indissociablement liés à des travaux d'amélioration de la qualité énergétique soumis au taux de TVA de 5,5 %.

④ CONSERVATION DE L'ATTESTATION ET DES PIÈCES JUSTIFICATIVES

Je conserve une copie de cette attestation ainsi que de toutes les factures ou notes émises par les entreprises prestataires jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation des travaux et m'engage à en produire une copie à l'administration fiscale sur sa demande.

Si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de votre fait et ont eu pour conséquence l'application erronée du taux réduit de la TVA, vous êtes solidairement tenu au paiement du complément de taxe résultant de la différence entre le montant de la taxe due (TVA au taux de 20 % ou 10 %) et le montant de la TVA effectivement payé au taux de :

- 10 % pour les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de 2 ans ;

- 5,5 % pour les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de 2 ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.

Fait à **RABASTENS DE**....., le **14/06/2022**...**BIGORRE**

Signature du client ou de son représentant :

¹ Pour remplir cette attestation, cochez les cases correspondant à votre situation et complétez les rubriques en pointillés. Vous pouvez vous aider de la notice explicative.² Si différente de l'adresse indiquée dans le cadre ①.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE REGLEMENT

L'acceptation de nos offres implique l'adhésion à nos conditions générales de vente et de règlement ci-après, lesquelles prévalent sur toutes conditions d'achat, sans dérogation écrite et expresse de notre part,

1 - CLAUSE ÉCONOMIQUE

Nos menuiseries vendues selon les conditions économiques connues à la date de l'établissement du devis. Ces prix sont fermes pendant le délai indiqué sur le devis. Au-delà, ils sont actualisables et révisables en fonction de l'évolution des indices BT appropriés. Les commandes et les engagements ne constituent que des offres qui ne deviendront définitives qu'après confirmation de notre part.

2 - CLAUSE DE DÉLAI ET EXPÉDITION

Nous nous efforçons de respecter les délais indiqués : ceux-ci ne sont donnés qu'à titre indicatif, et le retard ne peut en aucun cas être invoqué comme cause d'annulation de la commande et ne donne droit à aucune indemnité.

3 - CLAUSES DE PAIEMENT

3.1. Générales

Nos menuiseries étant fabriquées exclusivement sur commande, le paiement des fournitures s'effectue suivant les conditions particulières indiquées. Dans le cas d'atteinte grave au crédit de l'acheteur, en cas de faillite, liquidation judiciaire, ou à défaut de paiement à son échéance d'une précédente facture, nous nous réservons de ne poursuivre l'exécution d'une commande qu'après fourniture par l'acheteur de garanties complémentaires acceptées par nos soins.

3.2. Conditions d'escompte

En cas de paiement à une date antérieure à celle résultant des conditions générales ou particulières de vente, il n'est prévu aucun escompte, sauf accord négocié expressément lors de la commande.

3.3 - CLAUSES DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ ET DE RENONCIATION A L'ACCESSION

4. Réserve de propriété

Il est expressément convenu que les marchandises demeureront la propriété de notre Société jusqu'au paiement intégral de leur prix, en principal et intérêts. A défaut de paiement à l'échéance, comme dans les cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, la décision de notre Société de se prévaloir de la présente clause de réserve de propriété sera valablement notifiée à l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Les marchandises concernées devront nous être retournées à ses frais, dès cette notification.

4.2. Renonciation à l'accession

Lorsque notre Société intervient dans le cadre d'un contrat d'entreprise, nonobstant les articles 551 et 552 du Code Civil, elle demeure propriétaire de l'ouvrage exécuté jusqu'à l'entier paiement de sa créance née du marché des travaux. La renonciation à l'accession ne fait pas obstacle à la prise de possession de l'ouvrage exécuté. Les présentes dispositions ne modifient pas nos obligations telles que fixées aux articles 1788, 1792 et suivante et 2270 du Code Civil.

5 - CLAUSES DE GARANTIE

5.1. Garantie légale

Dans nos rapports avec les acheteurs non professionnels ou consommateurs la garantie légale concernant les défauts et vices cachés s'applique en tout état de cause conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil à la condition que l'acheteur fasse la preuve du vice caché.

5.2. Garantie contractuelle

Nos menuiseries font l'objet d'une garantie de 10 ans (décennale) et main d'œuvre, quincaillerie (vitrage, poignée ...) garantie 2 ans sauf dans les cas de négligence, fausse manœuvre² ou mauvais entretien de la part de l'acheteur ou encore en cas de force majeure. Cette garantie est strictement limitée à l'échange pur et simple en nos ateliers des pièces reconnues défectueuses, sans indemnité d'aucune sorte pour frais de main œuvre de démontage, remontage, immobilisation, etc.. Le remplacement des pièces n'a pas pour conséquence de prolonger la durée de garantie précisée au paragraphe ci-dessus.

6 - TRAVAUX AVEC POSES OU RÉPARATIONS

L'entreprise renov'aktion assure la réception, la vérification des colis et la bonne conservation des fournitures. L'acheteur est tenu - sauf stipulations contraires - d'assurer, à sa charge, tous travaux de maçonnerie, menuiserie, peinture et travaux annexes. Les retouche nécessitées par la disposition non conforme des ouvertures ne peuvent en aucun cas être à notre charge. L'ouverture et le démontage des caissons et, d'une manière générale tous travaux conditionnant l'exécution de la pose et ressortant d'une autre corporation, ne sont pas à notre charge, nos monteurs n'étant pas qualifiés pour les exécuter. Les pertes de temps ou fausses manœuvres provenant de causes indépendantes de notre volonté ne sont pas à notre charge et seront facturées en supplément. Le paiement de la pose est indépendant de celui de la fourniture et ne peut en aucun cas entraîner de retard dans le paiement de cette dernière. La réception générale et définitive des travaux de pose est faite par l'acheteur ou son représentant, avant le départ du monteur, et en présence de celui-ci. Aucune réclamation ne peut être admise ultérieurement. Les conditions de pose ci-dessus s'appliquent également à tous travaux d'entretien et de réparation.